

12449-80

Pneumatic drives. Nominal flows of air

( 521—77 )

KB 41 4000

12449—67

1930 . 2347

17

01.07 1980 .  
01.01 1990 .

1.

521—77.

2.

( Q<sub>hom.</sub> 20° 101325 ),

8/	3/		3/	/	3/	8/	3/	3/	3/	3/	3/	3/
.	0,010		0,00063	0,100	0,0063	1,00	0,063	10,0	0,63	100	6,3	
—,			0,125	0,0080	1,25	0,080	12,5	0,80	125	8,0		
—	—	0,016	0,00100	0,160	0,0100	1,60	0,100	16,0	1,00	160	10,0	
—	—	—	0,200	0,0125	2,00	0,125	20,0	1,25	200	12,5		
—	—	0,025	0,00160	0,250	0,0160	2,50	0,160	25,0	1,60	250	16,0	
—	—	1		0,320	0,0200	3,20	0,200	32,0	2,00	320	20,0	
0,0040	0,00025	0,030	0,00250	0,400	0,0250	4,00	0,250	40,0	2,50	400	25,0	
—	—	[ 0,050	0,00320	0,500	0,0320	5,00	0,320	50,0	3,20	500	32,0	
0,0063	0,00040	0,063	0,00400	0,630	0,0400	6,30	0,400	63,0	4,00	630	40,0	
—	—	0,080	0,00500	0,800	0,0500	8,00	0,500	80,0	5,00	800	50,0	

3/

3/

4—6%.

3.  
(0,00025 3/ )  
(50,0 3/ )—  
8032—56.

R 10

0,004 3/  
800 3/

1981 .

. 2

12449—80

4.

1.

2,  
—

17752—72.