



125-79
(826-77)

125-79
(826-77)

Gypsum binders. Specifications

125-70,
5.1845-73

57 4431

19 1979 . N° 123

01.07.80

, -
-

, -
-
826—77 ,

-
826—77. , -

1.

1.1.

, -
-
.

1997 .

©
© , 1979
© , 1997

1.2.
4013—82

1.3.

-10, -13, -16, -19, -22, -25. : -2, -3, -4, -5, -6, -7,

1

1

(/)

1 _____

	40x40x160	- 2 ,
-2	2(20)	1,2(12)
-3	3(30)	1,8(18)
-4	4(40)	2,0(20)
-5	5(50)	2,5(25)
-6	6(60)	3,0(30)
-7	7(70)	3,5(35)
-10	10(100)	4,5(45)
-13	13(130)	5,5(55)
-16	16(160)	6,0(60)
-19	19(190)	6,5(65)
-22	22(220)	7,0(70)
-25	25(250)	8,0(80)

1.4.

.2.

2

[illegible]

. 3 125-79

1.5. -

,

1.6.

,

. .

3

I

0,2 , %,

I
II
III

23
14
2

1 7. -

0,2

1 %.

1.8.

-

1.9.

,

-

,

-

,

,

.4.

4

* 1

- |
j

i

— —"

— —" 4
, %,

0,15 j

0,2

,

, %,

-

1

1,0

1

, ,

8 1

8

, %,

30 i

1.10.

,

.5.

j
j
!

-

,

-5

-10

0,2 , %,

12

0,5

,

-

, %,

—

0,5

5,2 (52 / * 2)

:

—

5 , — 9

0,2 , 9 %, .

-5,

,

:

-5 //

.

1

2.

2.1.

.

-

.

:

— 200 —

— 65 —

. 150 . ;

150 . .

2.2.

-

-

-

2.3.

.

,

23789-79.

2.4, 23789—79.

3.

3 l.

2226—88

3.2.

2226—88.

3.3.

— :

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3.4.

4.

4.1.

— 2

1. - $-2 + -7$,
- 2 $-2^* -7$,
- 3 $_2 -25$,
4. $-5^{\wedge} -25$,
5. $-2+ -7$,

125-79

826-77

1.3	125—79	1.1	826—77.
1.4	125—79	1.2	826—77.
1.6	125—79	1.3	826—77.
1.11	125—79	1.4	826 — 77
2.1	125—79	2.1	826—77.
2.2	125—79	2.2	826—77.
2.3	125—79	2.3	826—77.
3.1	125—79	4,1	826—77.
3.3	125—79	4.2	826—77.
3.4	125—79	4.4	826—77.
4	125—79	5	826—77.

.	021007	10.08 95.		18 02.97		04 03 97
	0,47	-	0,40	135	249	189

107076, , .
 ^
 — "