



13808—79

13808-79*

Rubber. Method for determination **of low temperature resistance according to elastic rebound after compression**

13808—68

2509

29

1979 . 3259

01.01.82

1986 .

20.12.86 4378

01.01.92

(23±2)°C

1.

1.1.

(10,0= 0,2)

1.2.

(10,0±0,2)

10

(

1).

*

(1988 .)
1986 . (3—87). 1,

©

, 1988

. 2 13808—79

1.3.

1.4.

2.

2 .

:

;

,

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

2.1; 2.2. (, . . 1).
 2.3.
 18300—87 17299—78.
 2.4. 12162—77,
 9293—74 ,

3.

3.1. — 269—66.
 3.2. (23±2)° 3 .

(, . . 1).

, , 0,03
 ,
 3.4.
 0; — 10; — 25; — 40; — 50; — 55; — 60; — 70° .

4.

4.1.

25 (, . . 1).
 4.2.

10 , ,

4.3.

ho.

4.4.
 204=2%, *hi.*
 4.5. h_u ,

4.1,

5,0+0,5

,

4.6.

,

4.7.

3,00+0,25

/ 2.

5.

5.1.

{)

“ \overline{ho} — $\overline{\overline{hi}}$,

ho —

hi —

h_2 —

, ;

, ;

,

5.2.

,

0,50

+10%.

0,50

0,05.

,

,

,

0,20.

(, . . 1),

5.3.

,

5.4.

:

;

19.09.88 . . . 05.12.88 0,5
4000 . . . 0,5
3 . . . - . . 0,31 vq.-
« » , 123840,
, . 3. , 39. . 2661.