

12-2000

15879-70

Glass rubberoid. Specifications

57 7440

01.01.71

1 .

(, . JV° 1, 2).

16.

12.3.009—76

2678—94

6411—76

7377—85

8273—75

9548—74

12672—77

-28.

12865-67

14192-96

19433-88

19571-74

21235-75

30244-94

30402-96

30444-97

30547-97

21—22—15—84

38.101429—75

38.101937—83

16. (, . 2).

1.

1.1.

, . 1.

« »,

- :

- 15879-70

1

-	-		
-	-		
-	-	-	-

(, . N° 1, 2).
1.2.

±10

1000

(, . JV° 1).
1.3.

(10±0,5) ².

(, . 1, 2).
1.4.

(, . 1).
1.5.

30547.

(, . 2).
1.6.

. 2.

2

		294 (30)
, / ²,	, (),	2100
	24 , % ,	1,5
, / ²		50-250
, / *	, (°),	258 (15)
		3,0

*

(, . 1, 2).

1.7. 0,001 (0,01 / 2) 72 , 10
 - 0,08 (0,8 / 2)

(, . N° 2).

1.8. (25,0±0,2) 273_j (0_j °)

(, . 1, 2).

1.8 . (353±1) [(80±1) ° | 2 ,

(, . 1).

1.9—1.11. (, . 2).

1.12. (, . 1).

1.13. (, . 2).

1.14. (, . 1).

1.15. 1.16. (, . 2).

1.17. — 30547.

(, . 2).

1.18. (, . 1).

1.19. 1.20. (, . 2).

1.21. (, . N° 1).

1.22.

10 .

3 ,
±5 .

(, . 1).

1.23.

1.23.1.

1 2

120 ,

8273

7377

100—150

100—150

1.23.2.

()

30547.

-

-

-

-

-

-

()

— 14192

1.23. 1.23.1, 1.23.2. (, . 2).

2.

2.1. — 30457.
(, .N° 2).
2.2. 3200
2.3. 0,001 (0,01 / ²)
0,08 (0,8 / ²) -
(, . 2).
2.4. (, . 2).

3.

— 2678
: (50±5) / . -

4.

4.1. -
-
4.2. -
4.3. -
1
— 12 -
-

3, 4. (, . 2).
5. (, . 2).

6.

6.1. — 4 30244;
- — 30402;
- — 4 30444.
6.2. 19433
6.3.
6.4. -
6.5. -

6.6.
12.3.009.

-

7.

-

6, 7. (, . N° 2).

	*
-	29
-	23
-	23

* 100 / .

. (, . 1; , . 2).

52 6411. 9548.
-28 12672.
19571.
12865.
21235.
38.101429.
21—22—15.
38.101937.

. (, . 2).

. 6 15879-70

1.

2.

15.04.70 41

3.

N° 2

() 17.05.2000

3615

:

4.

(2001)
(9-89, 1-2001)

1, 2,

1989 .,

2000 .

02354 14.07.2000. 11.10.2001. 29.10.2001. . . .0,93. .- . . .0,73.
. 2420. . 1018.

, 107076, ., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

— . « ., 103062, ., ., 6.
080102