

**16136—2003**

,

**16136—2003**

1                    «                    »  
(                    )

2                    -  
(                    ) 14            2003 .


3                    16136—80

4                    1                    2004 .

21            2003 .        86

,

**ISBN      5-88111-146-**                    ©                    , 2004  
**II**

1	.....	1
2	.....	1
3	.....	2
4	.....	3
5	.....	5
6	.....	6
7	.....	7
8	.....	9

III

THERMAL INSULATING PERLITE BITUMEN SLABS

Specifications

2004—03—01

1

,  
,

,

,

,

60 °  
+100 ° .

3.3,  
4.1.1—4.1.6, 4.2.2, 4.3.2, 8.3—8.5, 4.4, 5—7, -

2

515—77

2228—81  
7076—99

9169—75

**16136—2003**

10832—91

12871—93

14192—96

17177—94

18051—83

22245—90

25880—83

25951—83

26281—84

30108—94

30244—94

30256—94

30402—96

30444—97

-99

**3**

3.1

200, 225, 250 300.

3.2

....

500, 1000;

500;

40, 50, 60.

**2**

3.3

, ,  
 250              1000  
 50 :  
 250—1000.50      16136—2003.

**4**

4 ( )

4.1.1

, :  
 :  
 »      »      »      1000 ..... ±8;  
 ..... 500 ..... ±5;  
 ..... ..... ±5.

4.1.2

1.

1

	200	225	250	300
, / <sup>3</sup> ,	200	225	250	300
(25+5) ° , / ( ),	0,076	0,079	0,082	0,087
,	0,15	0,15	0,15	0,19

		200	225	250	300
10 %-	,	0,20	0,20	0,25	0,30
, %	,	4	4	4	4
, %	,	5	5	5	5
,	-	25	25	25	25
,	-	16	16	16	16
, %,					

4.1.3

7

15

4.1.4

(

)

5 %.

4.1.5

-

:

4.1.6

,

,

-

,

-

**4.2**

4.2.1

:

( )

100

10832,

40/60

22245,

9169,

12871,

-

—

4.2.2

,  
-99.

**4.3**

4.3.1

18051.

25951,  
515,

2228

4.3.2

15

4.3.3

4.3.4

,

**4.4**

4.4.1

25880

4.4.2

« »

14192

**5**

5.1

(  
).

5

5.2

5.3

5.4

6.1

26281

6.2

6.3

6.4

10 %-

6.5

/

6.6

6.7

6.8

6.9

7

7.1

10 %-

17177.

10 %-

26281,

7.2

100

7076

30256.

26281.

7.3

7.3.1

20 °

15 °

**16136—2003**

7.3.2

[(100) $\pm$ 1], (20 $\pm$ 3) °

7.3.3

4

20

7.3.4

20

(15—20) °

4

15 °

15 °

4

(20 $\pm$ 3) °

20

7.3.5

5

25

7.4

17177

(600 $\pm$ 50) °

2 ;

26281.

7.5	—	30244,	-
—	30444.	30402,	-
7.6	-	30108.	-
7.7	,		
<b>8</b>			
8.1	25880		-
8.2	,		
	500		
8.3			
8.4	—		-
8.5	—		



*I*

**15**

**2003**

**-2268/23**

, - : ; « , » , « , » , « ( ), « » , , ; , , .