



16514-87

Positive-displacement hydraulic drives. Hydraulic cylinders. General technical requirements

41 4300

01.01.89

40 , , -

i up .

1. 17411, .

2. 1,5 || .

1,1 ^

1,1 .

( , . 1). ( ) -

3. -

4. 2789 , -

5. ( ) , -

6. ( ).

7. 1 2

0,2 / 40 ' /

. 1 , .

1

	, 3, ,		
	0,003	0,005	0.05
	0,006	0,010	0,12

,

( , . 1).

8.

90 %, — 95 %.

9.

10.

17411,

:

-

2.782;

-

;

-

15150;

-

,

. 2.

2

:		:	,
-		-	,
-		-	-
• , -			
:		, :	-
-	-	-	, -
( , )	-	-	,
-	-		-
-		( )	
-	-	( ) -	
-	-	( )	
:	-		-
-	-		, -
-	1	,	

( , . 1).

11.

:

12.

. 10.

13.

—

10\*

( )

( )

500

1000

;

—

0,5 • 10\$

.

. 3 16514—87

1,2  
—  
0,3 10<sup>6</sup>  
500 300  
10<sup>4</sup>  
14.  
15.  
16.  
12.2.040 12.2.086.

1. -

· · , · , ; · · ; · · ; · ·

2. 11.06.87 1987

3 5832—86

4. 16514-79

5. -

2.782-96	10
12.2.040-79	16
12.2.086-83	16
2789-73	4
15150-69	10
17411-91	1.10

6. 7—95 -  
( 11—95)

7. ( 1999 .) 1, 1989 . ( 8—89)

· ·  
//. · ·

021007 10.08.95. 30.06.99. 05.08.99. . 0,47. . 0.40.  
162 . 3444. .1660.  
, 107076. , ., 14.  
. 256.  
Ns 040138