

16931.71**

Tinned copper wire for electrotechnical purposes. Method for determination of tinned covering quality

28 1971 . 811
01.07.72

(11-95)

2125-80 92-3.

(, . . . , 1, 2).

1

1.1.

1.2.

1.3.

300

($d -$).

942 2.

1.2, 1.3 (, . . 1).

2

21.

1770—74:

1770-74:

1770—74:

28498—90;

4-78,

9976—94;

23683—89;

©

, 1999

$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, . . ., 20478—75;
 NH_4OH , 0,900 / 3 , . . ., 3760—79;
 CuSO_4 , . . ., 4165—78;

;

75 3 : 10 500 3 1000
 3 (),
 3 35* ;
75 3 : 0,200 1000 3 .

0,0001 .
(, . . 1).

3,

3.1.

3

, ,
(, . . 1)

3.2. (, . . 1).

3.3. (, . . 1).

15

$(18 \pm 3)^\circ$.

100 3

3.4. (, . . 1).

3.5.

3.6.

3.5, 3.6. (, . . 1).

. N° 021007 10.08.95. 07.10.99. 10.11.99. . . 0,47. - . 0,30.
 151 . 3962. . 930.
 , 107076, , , 14.
 — . “ ”, 103062, , , 6
 080102