



17367-71

()

T.,

()

29 1971 .(54)

31 1971 . 2199

17367—71

Metalls.
Method of abrasion test by friction against
embedded abragant grain

31/XII 1971 . Ns 2199

1/1 1973 .

),

(

()

1.

1.1.

. 3.2, 3.3, 3.5 3.6.

1.2.

HV 150—

11069—64

;

HV 150

1.3.

.2 17367—71

)

1,6 ;

)

6 5009—68
3647—59.

1.4.

9450—60.

1.5.

0,01 ;

1.6.

— 200 ;
— 5 .

2.

2.1.

2±0,1 15—20 .

2.2.

6- 2789—59 , ,

2.3.

,

2.4.

2.5.

2.6.

3.

3.1.

,

3.2.

3.3.

1

3.4.

3.5.

3.6.

9,55 / σ^2 (0,3 2,0).

3.7.

 $\pm 1\%$.

3.8.

3.9.

3.10.

4.

4.1.

()

$$\varepsilon = \frac{\Delta l_3}{\Delta l_u} \left(\frac{d_3}{d_u} \right)^2,$$

/ —

/ „ —

 d_a — d_u —

4.2.

(),

17367—71

1.

—

,

2.

—

,

. 31/1 1972 .	. 6/III 1972 .	0,5 . .	. 16000
.. «	, -22, »., ,	, 6. . 128	, 3