



17394-79

1739479**

Wide profile tyres with adjusted pressure.
Main parameters and dimensions

17394-72

25 2114

23**1979 . 1826****01.07.80****15.10.92****1387****1.**

(

)

,

,

,

,

-

,

01.07.80

-

,

,

-

. 2
80 /
2.

,

,

-

*

(1997 ,)
1992 . (7,
1—93)
©
©

, 1981
, 1997

				()	(/ ²)			
980 x 375-457	330	310	10	17652(1800)	0,26(2,6)'	980±15	375	451+8
1020x400-457	330	310	10	20594(2100)	()	1020±15	400	468+8
1050x425-457	350	330	10	23536(2400)	0,30(3,1)	1050±15	425	480+8
1090 x 450-457	350	400	10	25988(2650)	0,30(3,1)	16	450	497+8
1050 x 375-508	330	310	10	19613(2000)	0,28(2,8)	1050±15	375	484+8
1070 x 400-508	330	310, 350	10	21575(2200)	0,30(3,1)	1070±16	400	493+8
1120 x 425-508	330	350	10	24517(2500)	0,31(3,2)	1120±16	425	514+8
1140x450-508	400	350	10	27459(2800)	0,35(3,6)	1140±17	450	523+9
1175x475-508	400	350	10	30401(3100)	0,39(4,0)	1175±18	475	53
1200 x 500-508	400	440	10	32362(3300)	0,39(4,0)	1200±18	500	548
1100x400-533	330	310, 350	12	22555(2300)	0,31(3,2)	1100±16	400	515+8
1220 x 400-533	310	330,350	10	25007(2550)	0,29(3,0)	1220±16	400	560+8
1130x425-533	330	350	12	25497(2600)	0,34(3,5)	1130±16	425	520.
11x450-533	400	350	12	28930(2950)	0,32(3,8)	1160±18	450	533+9
1200x475-533	400	350	12	31381(3200)	0,39(4,0)	1200±18	475	550+9
1230 x 500-533	400	440	12	34323(3500))	1230±18	500	563+9
1300x 530-533	400	440	12	39227(4000)	0,39(4,0)	1300±20	530	593+10
1340 x 560-533	440	500	12	44620(4550)	0,40(4,1)	1340±20	560	610+10
1300x475-635	400	350	16	34323(3500)	0,39(4,0)	1300±20	475	600+10

				()	(/ ²)			
1335 500-635	400	440	16	38246(3900)	0,40(4,1)	1335120	500	615110
1375x530-635	400	440	16	43150(4400)	0,39(4,0)	1375121	530	632110
1420 * 560—635	500	440	16	47652(4850)	0,40(4,1)	1420+21	560	651110
1500 * 600-635	500	520	14	56388(5750)	0,37(3,8)	1500123	600	685111
1520 630-635	500	520,540	16	60801(6200)	0,43(4,4)	1520123	630	694111
1385 * 500—685	440	400	18	39227(4000)	0,40(4,1)	1385121	500	640110
1425x530-685	440	400	18	44620(4550)	0,41(4,2)	1425121	530	657110
1470 x 560-685	440	500	18	50014(5100)	0,41(4,2)	1470123	560	676111
1600 x 600-685	500	520	18	67470(6880)	0,39(4,0)	1600124	600	730112
1565 x 630-685	500	520,540	1\$	62272(6350)	0,44(4,5)	1565124	630	716112
1625x670-685	500	520,540	18	70608(7200)	0,43(4,4)	1625124	670	742112

L

()

()

2.

]

3.

£

4.

629

(, . 1).

. 4

17394-79

3.

1500 x 600-635,

1500 — ;

600 — ;

635 — ;

1,2. (

4.

5.

, . . 1).

22374—77.

85 / 533
65 / 635

(.)
(.).

6.

7.

8.

3 %.

4 %.

9.

(
10.

1).

(

1).

, /	100	85	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0
, %	97	100	103	105	108		111	112	113	115	119	125	135	150	165	180	210	250

, /	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0
, %	100	100,5	101	102	105	107		116	125	140	150	165	190	225

9

si

*

-N

1

021007	10.08 95		05 06 97			01 07 97
	0,47	-	0,35	130	644	473
			, 107076,	,		, 14
			—	"		"
			,	, 6		
			080102			