



18460-91

Pneumatic drives
General technical requirements

18460—91

41 5000

01.01.92

0,16 1,6 , .
 ,
 , .

12.2.101 12.3.001.

1.

1.1.

17433

1.2.

: -
 ;
 ; -

1.3.

-

- 1.4. () - ^
- 1.5. -
- 1.6. -
- 1.7. , -
- 1.8. 1,5 , -
- 1.9. -
- 1.10. . 1. -
- 1.11. 28988. -
- 17433 -
- 15150; (); *
- 28988;

Номинального

1

18460—9 2

, 3/ ,

1.	:	12;	16	20;	25;	32	40;	50	63;	80	100;	125	160;	200	250;	320	360;	400
		4;	5	6;	6;	8	8;	11	13;	16	20;	24	.	38	48;	60	67;	74
		7;	8	9	;	12	14;	16;	18;	22	26;	32	40;	47	60;	76	83;	92

1	:	25	4	6	10	16	20	25	32
-	'»*	5	6	8	10	12		16	18
*	')	700		800	90)		-	—
		10	125	200	320	500	(19		

3.	-	1,5	1	6	1)	16	20	25	32
		12	16		32		50		03
4,	**	0,25	0,41		0,60	0,80	1,00	1,25	1,60

*

**

(,).

, - ,

2

/

2

	10 10 2 3	1,0 1,7	1,2 2,0
	20 60	4,0	5,0
	25	1,0	1,5
	10 10 25 » 25 >4) » 40	0,3 0,5 0,7 0,9	0,8 1,2 1,5
	30 3D	0,5 0,7	1,0 1,2

1. :
- 30? . *
- 2, — , *
- 4 0° . -
- 0,5 — , -
-

4.

. . , . , . , . -
 , .

2.

16.05.91 689

3. — 1997 ., — 5

4. 18460—81

5. - -

12 2 101—84 12 3.00 L—85 I510S—SO 15150—6 17433— 8 0 28988— 1	2.3 1.11 1.1, 1.11 1.10, 1.11

. JI.

.
 Af. .

. L3 000 . 07 06.91 . . 05 09.91 0,5 . . 0,5 . . 0,35 - 15 . .
 « » , 123557, , 6. ' . 407 ., 3
 . « » . ,