



19099— 6

25 1986 . 1738

19099-86**Lubricating systems.
General technical requirements****19099—73****41 5200**

1986 . . . 1738	25
	<u>01.01.88</u>
	01.01.93

1.**1.1.****1,25****(****);****©****, 1986**

.2

19099—86

1.2.

(

);

17216—71;

15150—69;

^-

1.3.

90-

10000
500000

15000
500000

25000

30%

()

100

2/

()		
	$V_o < 6,3$ HOMES; 1 0 $1 \ 0 <$ $< 6,3$ $V_o > 6,3$ $1 \ 0$	0,75 0,60 0,80
	$0,5$ 4 $0,5 < Q$ $^{^\wedge \wedge}$ $*^4$ $Q_{hom}^{\wedge \wedge} 3$ $> " 6,3$	0,60 0,70 0,80
	$Q_{hom}^{\wedge \wedge} 3$ $3 Q_{hom}^{\wedge \wedge} S 12$ $< 6,3$ $0 > ' 12$ $^{^\wedge 6,3}$	0,60 0,70 0,80
	$\overline{V_q} -$ $Q_{hom} -$ $90-$ 30%	,
	$90-$ 30%	,

27.103—83.

40%

=90%.

27.401—84,

27.410—83.

1.4.

1.5.

1.6.

—

12.2.040—79.

(

,

)

,

2.

2.1.

,

,

2.2.

,

,

2.3.

,

2.4.

,

,

,

,

,

,

2.5.

,

,

,

2.6.

,

,

2.7.

,

2.8.

9.032—74,

9.303—84.

— 9.306—85,

2.9.

,

2.10.

,

2.11.

2.12.

3.

3.1.

17216—71.

3.2.

3.3.

3.4.

9833—73, 14896—84, 8752—79.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

. 6 19099—86

3.12.

3.13.

— 12.2.086—83.

17.07.86 , . 27.08.86 0,5 . . . 0,5 . . . 0,40 . . .
 16 000 3 . .
 « » , . 123840,
 , . 3. , . , 12/14. . 3974.

1 **19099—86**

20.08.87 3344

01.01.89

: (**5839—86).**

1.2.

), ».)»

«

: «

(

(

(. . 88)

19099-86)

1.6.

: «

,

» «

».

2.

: «**2.10.**

, *

».

3.1.

17216—71

».

3 2.

: «

» «

»

(**12 1987 .)**