

19746-74

8-2003

19746-74

**JV° 2
(N° 12 21.11.97)**

--	--

19746-74

Wire from silver solders
Specifications

8190-56**5.1074-71**

77.150.99
 18 6490

29 1974 . 1035

01.01.75

4—93

(4—94)

(, . JV° 1).

1.

1.1.
 . 1.

1

0,15	-0,02	1,20 1,40 1,60	-0,10
0,20 0,25 0,30 0,35	-0,04	2,00 2,50 3,00	-0,12
0,40 0,50 0,60	-0,05	3,60 4,00 5,00	-0,20
0,80 1,00	-0,07	6,00	-0,30

^ (2004 .) 1, 2,
 1998 . (3-84, 6-98). 1983 ..

© , 1974
 © , 2004

.2 19746-74

1. , , 50 % , ,
0,5
2. 0,47 0,64
2; 2-58; 2,5; 3-58; 3,5-95.

(. JV° 1, 2).
1.2.

45

.1 .

1

0,8	-0,06
1,2	-0,08
1,6	-0,09
2,0	
2,5	-0,10
3,0	
3,6	
4,0	-0,15
5,0	

50, 0,25 :

50 0,25 19746-74

(. 1).

2.

2.1.

19738-74.

(. 1).

2.2.

2.3.

(. N° 1).

2.4. 0,5

0,5

0,35 0,40

(. 1, 2).

2.5.

2.6.

(. 1).

3.

3.1.

(, , JV° 1).
3.2. (, N° 1).

3.3. 25 %

3.4. 19738—74

3.3, 3.4. (, 1).
3.5.

(, 1).

4.

4.1. 1

4.2. 2.3

4.3. 16321.1—70, 16321.2—70,
16882.1-71, 16882.2-71, 16883.1-71, 16883.2-71, 22864-83
16321.1-70, 16321.2-70, 16882.1-71, 16882.2-71, 16883.1-71,
16883.2-71, 22864-83.

5.

5.1, 5.2. (, 1).

5.3.

)

)

)

)

(

5.4. (, 1).

8273—75

5.5.

; ; ; ;

(, JV° 1).
5.6.
5.7. (, 1).
5.8.
5.9. 5.10. (, 1).
5.11.

10

(, 1).

0,15		
0,20		
0,25		
0,30	0,20	0,010
0,35		
0,40		
0,50		
0,60	0,30	0,015
0,80	0,50	0,100
1,00		
1,20		
1,60	1,00	0,100 0,130 0,150
2,00		
2,50		
3,00	1,50	0,150 0,150 0,180
3,60		
4,00		
5,00	2,00	0,180 0,200 0,300
6,00	3,00	0,300

15 %

. (, . 1, 2).

02354 14.07.2000. 16.03.2004. 29.03.2004. . . . 0,93. .- . . 0,55.

242 . 1297. . 356.

, 107076 , ., 14.
http://www.standards.ru e-mail: info@standards.ru

— . « » , 105062 , ., 6.
080102