



....., ....., ....., ....., .....

.....

10

1983 . N9 4830

20014—83

Cellular rubbers. Methods for determination of  
compression resistance

20014—74

2509

10

01.01.85

01.01.95

1983 . 4830

( -

)

,

.

.

3386/1—79

1.

:

(60±0,3) -

;

(100±20) / ;

-

±2%

;

30 ;

(25±2),

(40±2), (50±2), (70±5) % ;

(60±6) .

©

, 1983

2.

2.1.

2.1.1.

20      40      .      -

,      5      .

2.1.2.

(50, 50 + 0,06)      (35,700 + 0,045)      11721—78

,600 /      -  
15

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.2.

2.2.1.

(40 + 5) °      ,

0,01

24104—80.

2.2.2.

2.3.

70%,  
(60±6)

40%.

2.4.

2.4.1.      ( )

— — 10,  
So

— ,      ;

So—      ,      -  
2.

2.4.2.

 $\pm 15\%$ ,

3.

3.1.

1, 2, 3.

-				- ;
1	-		(19±1)	- 20±4
2	-		600 /	- 20
	-		(19±1)	-
3	-	-		20±2
	-	-	2,	-
				-

(10±2)

1

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.

. 2.2.

3.3.

50%, 25 50%.  
(60±6)

3.4.

3.4.1. ( )

$$= \frac{P}{S_0} 10^{-2},$$

— ,  
S<sub>0</sub>— , ;  
2.

3.4.2. ±15%,

3.4.3. 1

18 10 83

. 25 11 83 0,5

0,29

- .

. 8000

«

»

| «

, 123840,

,

,

,

. . 70

3