



2144—76
(221—75, 267—76,
2820—80)

63 4-92

2144—76

Cylindrical worm gear pairs.
Basic parameters

(CT 221—75,
CT 267—76,
CT 2820—80)

01.07.77

1.

(- ,) , -
a_w; « .

(,) , -
(, .). 3).
2. a_w -

! , „ 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500 ;

© , 1976
© , 1992

45; 56; 71; 90; 112; 140; 180; 224; 280; 355; 450 .

1. : 1 2.
2. (, . 3).
3. « -
- 1- : 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100;
- 2- : 9; 11,2; 14; 18; 22,4; 28; 35,5; 45; 56; 71; 90.
1. : 1 2.
2. 90 100 .
- 2, 3. (, . 1, 3).
4. 4%.
- 6,3%.
- ((, . 3). 3).
5. (, . 3).
6. , , -
7. (, 1, 2. (3). , . 3).

1. -

• • , • • , • • , • •

2. -

15.04.76 832

3. — 1996 .

4. 2820—80,

267—76 221—76

5. (1992 .) 1, 2, 3, -
1978 ., 1982 ., 1990 . (6—78, 4—82, 8—90)

6. 15.05.90 1179 -

, •
• •
• •

. 1618 . (8.09 92 , . (6 II 92 . . . 0,25. . .- . 0,25 .- . . 0,20.

« » , 123557, ., 6 . , 1509 ., 3
. « » .