



,

22030—91

22 . 20 . 1—92/15

1 >

22030 91

Products and materials, asbestos technical Method
of test for moisture, substance loss by heating
and asbestos content

2570

01.01.93

25 7000)

(

25 7300)

()

1.

1.1.
2 10 .

or

1.2.

2.

2.1.

2.2.

 $(450\pm20)^\circ$ $\pm5^\circ$ $(900\pm50)^\circ$

2.3.

2.4.

100, 160

3-

200

24104.

4 5

2.5.
9147.

©

, 1992

*

2.6.	28498.
2.7.	25336.
2.8.	6—09—5077
	3956.

3.

3.1.

3.1.1.

(-).
(110±5)°

0,002 .

(60+5)

(110±5)° ,

(231)°

3.1.2.

(-)
(110±5)°

0,002 .

(110±5)° .

(10+1)

(23*1)°

3.2.

±5)	;	,	(800±50)°
(60+5)			,
30			
50°	.		

3.1.1 (750±50)°
3.1.2 (900±50)°

200 700°

,

(23 +)°

0,002 .

4.

4.1. (7)

$$\frac{(\ ? -)}{m \cdot s.} 0 \quad (1)$$

1— , ;
2— , .

4.2. (X)

$$X - \frac{-m_t X}{m^* i}, \quad (2)$$

$m_2 -$, ;
 $m_3 -$, .

4.3. ()

$$\frac{100-V}{100-X_t} 100, \quad)$$

$X -$ 4.2, (750rb
1— $\pm 50)^\circ$, $(800 \pm 50)^\circ$ $(900 \pm 50)^\circ$;
12871.

4.4.

; ;

. 4

22030—91

1.

· · ; · · , · · ; · · -

2.

26.12.91

2156

3. 22030—76

4.

,	
3956—76	2.8
9147—80	2.5
12871—83	4.3
241 4—88	2.4
25336—82	2.7
28498—90	2.6
6—09—5077-87	2.8

564 . 27 01.92 . . . 14,04.92 . . . 0.375. . . - . 0,375. . - . 0.25.

« » , 123557, , 6. , 884 . 3