



22643—87

Plastic valves. Main parameters

22643-87

37 0000

01.01,88

10 / ' 2) D_v 3 100 — 0,25 (1,0), (2,5 -
243 373 (30 100°). -
1. -
. 1—5.

()

(/ 3) ,	.	,)		*,
0,25(2,5)	65*	273 (0) 323 (50)		3,14
0,63(6,3)	25*			0,98
	50*			1,6
1,0(10)		213 (30) 373 (100)	, , , ()	-
	10			-
	15			-
	20			.
	25			-
	32			
	40			.
	50			.

*

,

, 1,

,

()

(/) ,	0 ,)		*
()	3	(0) 333 (60)	,	«
	4			0,04
1,6(10)	6	(243 30) 373 (100)	,	.
	10			
	15			.
	50			-
	25			

*

,

.2,

,

,

()

0 3,4

,

<https://minable.ru/gosty>

()

Условное давление, МПа (кгс/см ²)	Условный про- ход D_y , мм	Температура рабочей среды, К (°С)	Тип присоединения к трубопроводу	Масса **, кг, не более
0,25(2,5)	100*	От 243 (минус 30) до 373 (100)	Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку)	16,4
0,63(6,3)	25			—
	32			2,9
	40			—
	50			7,0
	80			—
	100			15,0
1,0(10)	25			—
	32			—
	40			—
	50			—
	80			—
	100			—
	100			—

*

**

, 3,

$(\frac{1}{2})^2$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$
-------------------	---------------	---------------	--	---------------

80

100

6

15

20

25

32

50

30

100

243
(30)
373(100)
()

$(\quad \quad)^*$	Λ	(\quad , \quad)		$\frac{1}{2}$
0,63(6,3)	25	$\begin{pmatrix} 243 \\ 373(100) \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \quad , \quad \\ \quad , \quad \\ \quad , \quad \\ \quad , \quad \end{pmatrix}$	$\frac{1}{2}$
	32			
	40			
	60			$\frac{1}{4}$
	1			$\frac{1}{2}$

* $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$

.1—5. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$

2. -

2.1. ():

;

2.2. :
(() ,) ;
() .

3. — 15150—69.
— ; 3.1; 4

15150—69.

4. — 27000—86.

5. — 9544—75.

6. ,

01.01.81, 0,6 (6 / 2).

7. — 24856—81.

1.	-
:	
(),
,	,
,	,
,	,
,	,
2.	-
	20.02.87 307
3.	22643—77
4.	-
,	,
,	,
15150—69	3
27000—86	4
9544—75	5
24856—81	7

. 8000 30 03 87 . . 11.05.87 0,75 , . 0,75 . - 0,38 - 3 .
 « » , 123840, , ' . 487 ., 3
 . « ». , ., 6.