



22950—78

22950-78

Mineral wool slabs of higher rigidity
on synthetic binder. Specifications

57 6264

01.07.78

- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- (, . 1).
- 1.
- 1.1. 500, 40, 50 60 : 1000,
- 1.2. (), ,

»

©

, 1988

$$(\frac{1000}{-1000.50}, \frac{0}{0}, \frac{500}{22950-78}, \frac{40}{-}, \dots)$$

2.

2.1.
1

(2.2), , . 1).

2.3.

4640—84;

-9

(50% -) ;
-45/180 22245—76; 9548—74 -70/30
6617—76; -1
-2 18659—81; 52
6411—76; -20 , -40
20799—75; -10 -11

(2.4), ..., 1).

01.01.1980
1,4.

2.5.

2.6.

27

2.1.

28

2.8.

, / ³	(25±5) [°]	2001“
/(-)[/(- - [°])],	10%-.	0*052(0,045)
(/ ²),	10%-, (/ ²),	0,1(1,0)
	10%-, (/ ²),	0,08(0,8)
	(), %	0,08(0,8)
,		10,0
, %		40,0
		L0

01.01.01.

(, . 1).

3.

3.1.

26281—84

3.2.

3.3.

1

10%-

3.4.

26281—84

4.

4.1.

17177—87.

4.2.

17177—87.

10% -

4.3.

17177—87

4.4.

7076—87

4.5.

10% -

17177—87 (. 11)

25336—82,

(98±2) %;

(98zh2) %

(22±5)°

72 ,

4.6.

10% -

11)

17177—87 (

;

;

50—70

1

(22±5)°

0,5

10% -

. 3, 4. (

, . 1).

5.

5.1.

18051—83;
515—77 ;
 8828—75;
 2228—81;
10354—82

5.2.

— 21929—76.
(, . 1).

5.3.

(, . 1).
5.4. 5.5. (, . 1).
5.6.

5.7.

5.8.

5.7, 5.8. (, . 1).
5.9.

2 . ,

6.

6.1.

6.2. — 6

. 6. (, . 1).

1.

2.

23.12.77

212

3.

	,
515—77	5.1
2228—81	5.1
4640—84	2.3
6411—76	2.3
6617—76	2.3
7076—87	4.4
8828—75	5.1
9548—74	2.3
10354—82	5.1
17177—67	4.1, 4.2, 4.5, 4.6
18051—83	5.1
18659—81	23
20799—75	2.3
21929—76	5.1
22245—76	2.3
26281—84	3.1

4. (1988 .)
1987 .(4—88). 1,

17.08.88 . . . 21.11.88 0,5 . . . 0,5 . . . 0,46 . . .
 6000 3 . . .
 « » . . . 123840, . . . ,
 , . . 3. . .
 , . . . 39. . . 2453.