

24616-81

11-99

24616-81

Plastics cellular and foam rubber.
Method for determination of hardness

MKC 83.100
2209

01.01.84

2439—80

(, . . 1).

1.

1.1. ,

1.2. (380⁺²⁰) (50 + 2)
, (50 ± 2) ,

0,14 2

1.3. ,

(, . . 1).

2.

2.1. 2023- -0,2 ,

+ 2%

, ()
+ 0,25

6 ,

20

, (200⁺³) ,

(1,0^{+0,5})

©
© , 1981
, 2004

(—6 2789).
2.2. 25015.
(, . 1).

3.

3.1. 72 ,
3.2. 12423 (20±2)° ,
(65±5)%, 16 ,
(27±2)° (65±5)% 16 (23±2)°
(50±5%). 16

(, . 1).

4.

4.1. ,
4.2. () ,
() ()
4.3. (5 2) ()
4.4. (100+20) / ()
4.5. (70,0+2,5) %
70 % () () , ,
4.6. (40+1) % (30+1) ()
4.7. (25+1) % (30+1) ()
(40±1)%, (65±1)%, (30+1)%
(30 ± 1)

4.8. () (40+1) %

4.2—4.8. (, . 1).

5.

5.1. () 25; 40; 65 % ;
4 — 40 % ;
25; 40; 65 — 25; 40; 65 % ;
40 — 40 % .

.3 24616-81

25

65 %

40 %

5.2.

5.3.

5.2, 5.3. (

1).

1.

2.

24.02.81 967

3.

2439—80

4.

2789-73	2.1
12423-66	3.2
25015-81	2.2

5.

3—93
(5—93)

6.

(2003)

1,

1988 .(6—88)

02354 14 07 2000 14 01 2004 26 01 2004 0,47 - 0,35

129 469 , 107076 , 14
http://www.standards e-mail mfo@standards

— “ , 105062 , , 6
080102