



25301—82

(**2873—81J**

25301-82

Cylindrical reducing gears. Basic parameters

(2873—811

41 6000

1982 . 2275**3**01.07.83

01,07.88

1.

2873—81.

2.

2185—66 710 .

3.

5,

. 1.

1986 .

©

, 1986

1	2	3	1	2	3
3L5	35,5	—	—	2240	2500
45	—	40	2800	—	—
—	50	—	—	3150	—
63	—	56	4000	—	3550
71	—	—	—	—	—
80	—	—	—	—	5000
90	—	—	—	—	—
—	100	—	—	—	7100
125	—	112	8000	—	—
140	—	—	—,	9000	—
180	160	I	11200	—	10000
—	—	—	—	—	—
250	200	—	—	12500	—
—	—	224	—	—	14000
280	—	—	—	—	—
355	315	—	—	—	—
400	—	—	22400	—	—
500	450	—	—	—	28000
—	560	—	—	—	—
710	630	—	—	35500	—
—	800	—	—	—	40000
1000	900	—	—	—	—
1120	—	—	—	—	—
1400	1250	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2000	1600		125000	—	—
	—	—	—	—	—

1.
2.

1

2_ 3.

16162—85.

4.

,

. 2,

:

1,0—250 — ;
1,0—8 — .

2

1	2	1	2	1	2
1,00		8,00	7,10	50,0	
1,25	1,12	10	9,00	63	56,0
1,60	1,40	12,5	11,2	80	71
2,00	1,80	16,0	14,0	100	90
2,50	2,24	20,0	18,0	125	112
3,15	2,80	25,0	22,4	160	140
4,00	3,55	31,5	28,0	200	180
5,00	4,50	40,0	35,5	250	224
6,30	5,60		45,0		

1.
2.
3% —
4%—
5%—

5. — 24266—80.

6.

7. , 16162—85.

24386—80 50—1000 ,

. 03.07.86 . . . 26.11.86 0 5 . . 0,25 . . - . 0,21 . - . .

16 000 3 . . , . 123840, . . , „ . 3. „ . 12/14. . 3602.

1 25301—82

03.03.88 443

Of.07.88

1. : « » « »;
 .
 3 (1): «3. -
 . 1»;
 16162—78 2 16162—85.
 4. . : « * « »,
 2 : 1,0—250 1,0—16000.

1	2	1	2	1	2
315	280	1250	1120	5000	4500
—	355	—	1400	—	5600
400	—	1600	—	6300	—
500	450	—	1800	—	7100
—	—	2000	—	8000	—
630	560	—	2240	—	9000
—	—	2500	—	10000	—
800	710	—	2800	—	11200
—	—	3150	—	12500	—
1000	900	—	3550	—	14000
		4000		16000	
				(. . 122)	

25301—82}*

(

2

: «8 % —

-

6

*.

: «6.

»

,

7.

,

: —«

16162—85».

» «

».

(

5 1938 .)

*