

**25474-82**

3-2004

**25474-82**

**JV° 1  
( N° 23 22.05.2003)**

**AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [ -2 MK ( 3166) 004]**

**25474-82**

Anodes silver. Specifications

**5.1214-72**77.150.99  
18 6210

12            1982    .    3941

01.01.84

3—93

( 5-6-93)

1.

1.1.

. 1.

1

.	.	50	50; 100	150
2	-0,15	100	200	300
3	-0,20	100	200	300
4	-0,30	100	200	300
5	-0,40	100	200	300
6	-0,40	100	200	300
7	-0,50	100	200	300
8	-0,50	100	200	300
10	-0,50	100	200	300

+5  
600 ( 100 )      100    150 .

1.2.

6+0,5 —

3 ;

10+0,5 —

3—6 ;

15+0,5 —

6 .

^ ( 2004 .)

1,

2003 . ( 2—2004 ).

©

©

, 1982

, 2004

.2 25474-82

(15+2,0) ,  
(13+2,0)

2 , 100 , 200 : 99,99 ,  
99,99 2 100 200 25474-82

( , JV° 1).

2.

2.1.

2.2.

2.

2

	, %										
99,99	99,99	0,008	0,001	0,002	0,001	0,0005	0,002	0,001	0,001	0,01	

2.1. 2.2. ( , JV° 1).  
2.3.

2.4.  
2.5.

3.

3.1.

( ),

; « »;

;

, %;

;

;

;

( , JV° 1).

25 %

1.1; 1.2; 2.3 2.4

5

3.3.

3.4.

**4.**

4.1.

4.2.

4.3.

28353.1—89

15—30

22864—83;

28353.0—89,

( , . JV° 1).

**5.**

5.1.

5.2.

8273—75,

17308—88,

5.1, 5.2. (

5.3.

1).

5.4.

5.5.

5.6. (

5.7.

15

1).

(

,	*				
	50	100	50	200	100 X 200
150	300				
2	103,8		208,8		418,8
3	152,6		310,0		625,1
4	203,4		413,4		833,4
5	254,3		516,8		1041,8
6	305,1		621,1		1250,1
7	341,5		709,0		1444,0
<sup>8</sup>	390,3		810,3		1650,3
10	487,9		1012,9		2062,9

\*                  10,5 / .

*B.H.*

02354 14.07.2000. 16.08.2004. 02.09.2004. . . . 0,93. .- . . 0,40.  
166 . 3690. . 764.

, 107076 , .., 14.  
<http://www.standards.ni> e-mail: [info@standards.ni](mailto:info@standards.ni)

— . « , 105062 , ., 6.  
080102