



26644 — 85

Slag crushed stone and slag sand fly-ash for
concrete. Specifications

26644—85

57 1800

19 1985 . 153

01.01.87

(—),

L

1.1.

1.2.

1.3.

2,0 / m^3),

2,0 / m^3),

1988 .

(6)

, 1988

.2 26644—85

1.4.

:
;
;
.
,

1.5.

5 10 ,
» 10 » 20 ,
» 5 » 20 ;

5 ;

20 .

1.

1

		1		
		!		-
.	% , - ,			
d	D	90—100 10	10	10
,	0315, %	5	20	10

d D

0135, 20%
25592—83.

1.6.

, 1000 / 3,
1100 / 3.

, .2.

		, / ³
500 600 700 800 900 1000 —	600 700 800 900 1000 1100	500 · 500 600 » 600 » 700 700 » 800 800 » 900 900 » 1000 » 1000 » 1100

1.7.

1.7.1.

(.)

, . 3.

		, % ,

	5	3
	7	3

1.7.2.

SO3

3%

1.7.3.

1%.

1.8.

8 5%.

1.9.

8%

15

100

—

1.10.

{

, , . .).

2.

2.1.

()

2.2.

500

2.3.

2.4.

*

,

,

,

,

)

(

2.5.

9758—86

8735—75.

2.6.

,

2.7

2.8

2.7.

5

—

,

2

2.8.

10

—

,

:

— 10

2

5

,
2.9.

3.

3.1. 9758—86 8735—75.

3.2. 9758—86.

3.3. 11022—75
9758—86.

3.4. 5382—73 25589—83.

3.5.
9758—86-

3.6. 9758—86.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

. 6

26644—85

5000 . 14.07 88. 13.09.88 0,5 0,5 0,36 . . .
« . » . « . » . , 123840, . , 6. . 2573 . , 3

1

26644—85

(,) 17.05.2000

3692

1.5. : 25592—83

25592-91.

1

— 1.11:

«1.11.

:

,

,

° 370 / ,

,

,

370 740 / .

(. . . 42)

».

2.4.

«

»

: «

».

2.5, 3.1.

:

9758—77

9758—86,

8735-75

8735-88.

2

— 2.10:

«2.10.

,

:

-

;

;

;

;

,

,

);

;

».

3.2, 3.3, 3.6.

:

9758—77

9758—86.

3.3.

:

11022—75

11022—95.

3.4

:

«3.4.

8269.1-97».

3.5.

:

9758-77

8269.0-97.

3

— 3.7:

«3.7.

30108-94».

4.1

(

5 2001 .)