



,

**3345—76**

{ **2784—80)**

**3345.76\***

**|CT 1784—80)**

Cables and insulated conductors. Method for the determination of the electric resistance of insulation

**3345—67**

**23 1976 . 1508**

**01.01. 1978 .**

( « »)

2784—80,

( , . 1).

1.

1.1.

, , 10 ,

1.2.

2.

2.1.

100 1000 ,

\*

1981 . 1,  
1981 .( —1981 .).

©

, 1982

10% 5 0<sup>10</sup> 20%  
 10<sup>10</sup> 1-10<sup>14</sup> 25%  
 $1 \cdot 10^{14}$  1).

(  
 2.2.

20

2.3.

1000 ,

3.

3.1.

3.2.  
 $25 \pm 10^\circ$  80%,

3.3.

 $\pm 0,5^\circ$ 

1

 $\pm 2^\circ$ 20°  
 20° $\pm$ 

3.4.

1 ,

3.3, 3.4. (

3.5.

1).

3.6.

20 1 2

3.7.

200  
100  
50

3.8.

3.9.

3.10.

2 (

).

3.11.

1

5

(

1).

2

4.

4.1.

$20^\circ$ ,

,

$20^\circ$

$i?20$  —

$20^\circ$ ,

;

$Rt$  —

,

;

—

$20^\circ$ ,

$(20 \pm 1)^\circ$  .  
4.2. , . . 1).  
1

$R$

$/?2$  —

$20^\circ$ ,

;

$l$  —

,

**20°**

, °			
5	0,58	0,10	0,60
6	0,60	0,12	0,53
7	0,64	0,15	0,55
8	0,67	0,17	0,58
9	0,69	0,19	0,61
10	0,72	0,22	0,64
11	0,74	0,26	0,68
12	0,76	0,30	0,70
13	0,79	0,35	0,73
14	0,82	0,42	0,76
15	0,85	0,48	0,80
16	0,87	0,56	0,84
17	0,90	0,64	0,88
18	0,93	0,75	0,91
19	0,97	0,87	0,96
20	1,00	1,03	1,00
21	1,03	1,17	1,05
22	1,07	1,35	1,13
23	1,10	1,57	1,20
24	1,14	1,82	1,27
25	1,18	2,	1,35
26	1,22	2,42	1,43
27	1,27	2,83	1,52
28	1,32	3,30	1,61
29	1,38	3,82	1,71
30	1,44	4,45	1,82
31	1,52	5,20	1,93
32	1,59	6,00	2,05
33	1,67	6,82	2,18
34	1,77	7,75	2,31
35	1,87	8,80	2,46

2

3345—76

,

21.06.88 2033

01.01.89

\*2.1

«

( 182)

( 10 ) ,  
10 %  
3.2. : « (25— ) »  
« 4 2 : « (2 ±15) ° ».  
1 %».  
( 10 1988 .)

. 21.05.82 . . . 20 07.82 0,5 . . 0,38 . . . . . 6000 . . 3 . .  
« . . . . . » . . . . . , . . . . . , . . . . . 557, . . . . . , 12/14. . . 2695, . . 3.