

()

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

3722
2014

(ISO 3290-1:2008, NEQ)



2015

», 1.0—92 «
» 1.2—2009 «
»,
»,
»,
1 «
(« »)
5
2 307 «
3
(29 2014 . No 69-)

no		
(3166)004—97	(3166) 004—97	
	AM BY KG RU UA	

4
08 2014 . No 1008- 01 3722—2014
2016 .
5 ISO 3290-1:2008 Rolling bear-
ings - Balls - Part 1: Steel balls (. 1.).
(NEO)
6 3722—81

« « ».
».
()
« ».
»,
-

Rolling bearings. Steel balls. Specifications

— 2016—01—01

1

(-),

2

:
 9.014-78
 515-77
 801-78
 2789-73
 2999-75
 4727-83
 9013-59
 9142-90
 9569-2006
 10354-82
 14192-96
 18148-79
 16272-79

22975-78
 (-)
 24634-81

24955-81
 25256-2013

« », « 1 », -
 « » -
 () ,
 , ,

3

24955 25256.

:

3.1	(nominal ball diameter):	,	
3.2	(single ball diameter):	-	
3.3	(mean ball diameter):	-	
3.4	(variation of ball diameter):		
3.5	(deviation from spherical ball surface):	-	
		-	
•	:		
•	:		
•	:		
•	:		
3.5.1	(deviation from spherical form):		
	*		
3.5.2	(waviness):	-	
1			
2	()	/	
3.5.3	(surface roughness):	-	
	,		
	/		
3.5.4	(surface defect):	-	
	,		
3.6	(ball lot):	-	
	,		
3.7	(mean diameter of ball lot):		
3.8	(variation of ball lot diameter):		
3.9	:		
3.10	(ball grade):		
	,		
		« »	
*			

3.11 (ball gauge): , -

1 , -

2 ,

3.12 (interval of ball gauge): -

3.13 (deviation of a ball lot from ball gauge):

3.14 (ball subgauge): ,

1 , -

2 , -

3.15 (interval of ball subgauge): -

3.16 (hardness): ,

3.17 (sample): -

3.18 (sample size):

3.19 (band):

4

D^* - ;

D_{m} - ;

»^* - ;

G - ;

I_5 - ;

I_{98} - ;

- ;

R_a - - 2789:

R_z - - 2789;

5 - ;

$>^*1$ - ;

$V_d \text{»} i$ -

-

40»mi - ;

- ;

9-

- » = - (* + S).

5

5.1 1000 .

1.

1		1000 ..		0.		1000
-						..
0.250	-	0.00006	8 731	11/32		2.74
0.300	-	0.00011	9.000	-		3.00
0.360	-	0.00019	9.128	23/64		3.13
0.397	1/64	0.00026	9 500	-		3.52
0.400	-	0.00026	9.525	3/8		3.55
0.500	-	0.00051	9.922	25/64		4.01
0.508	1/50	0.00054	10 000	-		4,11
0.600	-	0.00089	10 319	13/32		4.52
0.635	1/40	0.00105	10.500	-		4.76
0.680	-	0.00129	10716	27/64		5.06
0.700	-	0.00141	11.000	-		5.47
0.794	1/32	0.00206	11.112	7/16		5.64
0.800	-	0.00210	11.500	-		6.25
0.840	-	0.00244	11.509	29/64		6,27
0.850	-	0.00252	11.906	15/32		6.94
1.000	-	0.00411	12 000	-		7.10
1.191	3/64	0.00694	12.303	31/64		7.65
1.200	-	0.00710	12.500	-		8.03
1.300	-	0.00903	12 700	1/2		8.42
1.500	-	0.0139	13 000	-		9.03
1.588	1/16	0.0165	13.494	17/32		10.1
1.984	5764	0.0321	14.000	-		11.3
2.000	-	0.0329	14.288	9/16		12.0
2.381	3/32	0.0555	15.000	-		13.9
2.500	-	0.0642	15.081	19/32		14.1
2.778	7/64	0.0881	15.875	5/8		16.4
3.000	-	0.111	16.000	-		16.8
3.175	1/8	0.132	16.669	21/32		19.0
3.500	-	0.176	17 000	-		20.2
3.572	9/64	0.187	17.462	11/16		21.9
3.969	5/32	0.257	18 000	-		24.0
4.000	-	0.263	18.256	23/32		25.0
4.366	11/64	0.342	19.000	-		28.2
4.500	-	0.375	19 050	3/4		28.4
4.763	3/16	0.444	19 844	25/32		32.1
5.000	-	0.514	20.000	-		32.9
5.159	13/64	0.564	20 500	-		35.4
5.500	-	0.684	20 638	13/16		36.1
5.556	7/32	0.705	21.000	-		38.1
5.800	-	0.802	21.431	27/32		40.5
5.953	15/64	0.867	22.000	-		43.8
6.000	-	0.888	22.225	7/8		45.1
6.350	1/4	1.05	22 500	-		46.8
6.500	-	1.13	23.000	-		50.0
6.747	17/64	1.26	23.019	29/32		50.1
7.000	-	1.41	23.812	15/16		55.5
7.144	9/32	1.50	24.000	-		56.8
7.500	-	1.73	24.606	31/32		61.2
7.541	19/64	1.76	25.000	-		64.2
7.938	5/16	2.06	25,400	1		67.4
8.000	—	2.10	26.000	-		72.2
8.334	21/64	2.38	26.194	1 1/32		73.9
8.500	-	2.52	26.988	1 1/16		80.8

1

D_{11}		1000 ..			1000
					..
27.781	1 3/32	88.1	60.000	-	888
28.000	-	90.2	60.325	2 3 '8	902
28.575	1 1/8	95.9	61.912	2 7/16	975
30.000	-	111	63.500	2 1/2	1052
30.162	1 3/16	113	65.000	-	1129
31.750	1 1/4	132	66.675	2 5/8	1218
32.000	-	135	69.850	2 3/4	1401
32.544	1 9/32	142	70.000	-	1410
33.000	-	148	73.025	2 7/8	1601
33.338	1 5/16	152	75.000	-	1734
34.000	-	162	76.200	3	1819
34.925	1 3/8	175	79.375	3 1/8	2056
35.000	-	176	80.000	-	2104
35.719	1 13/32	187	82.550	3 1/4	2312
36.000	-	192	85.000	—	2524
36.512	1 7/16	200	85.725	3 3/8	2589
38.000	-	226	88.900	3 1/2	2888
38.100	1 1/2	227	90.000	—	2996
39.668	1 9/16	257	92.075	3 5/8	3208
40.000	-	263	95.000	-	3524
41.275	1 5/8	289	95.250	3 3/4	3552
42.862	1 11/16	324	98.425	3 7/8	3919
44.450	1 3/4	361	100.000	-	4110
45.000	-	375	101.600	4	4311
46.038	1 13/16	401	104.775	4 1/8	4728
47.625	1 7/8	444	107.950	4 1/4	5171
49.212	1 15/16	490	108.000	—	5178
50.000	-	514	110.000	-	5471
50.800	2	539	111.125	4 3/8	5640
52.388	2 1/16	591	114.300	4 1/2	6138
53.975	2 1/8	646	120.000	-	7103
55.000	-	684	127.000	-	8419
57.150	2 1/4	767	150,000	-	13872

1
2 7.85 / ' . 1 = 25,4 .

5.2 - , , 1.

6

6.1 11
: 3; G 5: G 10: G 16: G 20: G 24; G 28; G 40: G 60. G 100; G 200.

6.2 () , -

2.

6.3 , 2.

6.4 ,

2.

2

-					⋈ »''	Vo.i ^ 1 _ . 1 ⋈ R z*				
					-					
G 3	0.25	12	.		±5	0.13	0.08	0.08	—	0.100
G 5	» 0,25	» 12	9		±5	0.25	0,13	0.13	0,020	0.100
G 10	» 0,25	» 25	9		±9	0.50	0.25	0.25	0.020	0.100
G 16	» 0,25	» 25	9		±10	0.80	0.40	0.40	0,032	0.160
G 20	» 0,25	9 38	9		±10	1,00	0.50	0.50	0.040	0.200
G 24	» 0,25	9 38	9		±10	1,20	0,60	0.60	0,040	0.200
G 28	» 0,25	9 38	9		±12	1,40	0.70	0.70	0,050	0,250
G 40	» 0,25	9 50	9		±16	2.00	1.00	1.00	0.080	0,400
G 60	» 0,25	9 80	9		±30	3,00	1,50	1.50	0.100	0.500
G 100	» 0,25	9 120	9		±40	5,00	2.50	2,50	0.125	0.600
G 200	» 0.25	9 150	9		±60	10.00	5.00	5.00	0.200	0.800

11 G 5-G 200 3

6.5

3.

0 » .					
	0.25		1.5	10	-10
»	1.5	9	3 9	10	-20
»	3	9	6 9	25	-25
»	6	9	10 9	50	-50
»	10	9	18 9	100	-100
»	18	9	30 9	150	-150
9	30	9	150 9	200	-200

7

7.1

7.2

746 868 HV..... 0.68 2 ;
80,4 83.6 HRN30..... 9 * » 2 2,5 ;
82,3 84,5 HRA..... 9 » » 2,5 4.5 ;
63 67 HRC..... » » » 4.5 45 ;
OT61flo67HRC.....9 * * 45 .
HV 2999, HRN30 22975. HRA HRC 9013.

740 868 HV; 80.4 03.6 HRN30 82.3 84.5 HRA
63 67 HRC.

7.3

7.4

(0.5 ± 0.1)

(300 ± 50)

7.5

3 45

7.6

45

7.7

8

8.1

8.2

4.

4

-						-
G 3	0.13	0,5	-5. ... -0,5	0.5... *5	0.1	-0,2. -0.1.
G 5	0.25	1	-5. ... -1.	1...>5	0,2	-0.4. -0.2.
G 10	0.50	1	•9. ... -1.	1...>9	0,2	-0,4. -0.2.
G 16	0.80	2	-10. ...-2,	2,... 10	0,4	-0.8. -0.4,
G 20	1,00	2	- ...-2.	2...>10	0,4	-0.8. -0.4,
G 24	1.20	2	-12. ...-2.	2...>12	0,4	•0.8. -0.4,
G 28	1.40	2	-12. ...-2.	2,...>12	0,4	-0.8. -0.4,
G 40	2.00	4	-16. ...-4.	4,...>16	0,8	-1,6. -0,8,
G 60	3.00	6	-18. ...-6.	6...>18	1.2	-2.4. -1,2.
G 100	5.00	10	-40.. ..-10.	10...>40	2	-4. -2.
G 200	10,00	15	-60.. ..-15,	15,...>60	3	-6. -3.

9

9.1

9.2

9.3

0,03 %

•

5

10

45

•

2

5

» . 45

9.4

9.5

0.1 %

5

50

9.6

0.03 %

5

50

9.7

(

3

45

(

45)

9.8

10

10.1

(, , ,)

10.2

10.3

3722—2014

10.3.1 0.68 5 -
 2 -
 10.3.2 10.3.3. 2 -
 10.3.2 :
 • 0.68 2 2999;
 - 2 2.5 HRN30 22975:
 - 2,5 4.5 HRA 9013.
 • 4.5 HRC 9013.
 5, 2 2.5
 4.5 30.162 - 7. 6,

	. HRN											
	76 77 78 79 80 81 82											
	. HRN											
200	80.2 80.9 1 81.6						82.3		83.0 83.7 84.4			
2.38	79.5 80.3 81.0						81.8		82.5 83.2 84.0			

6

	. HRA											
	78.0 1 76,5 1 79.0 1 79.5 1 80.0 1 8 0 5 1 8 1 81.5 1 82.0 1 82.5 1 83.0 1 83.5											
	. HRA											
2.500	82.2	82.5	82.8	83.1	83.5	83.8	84.1	84.5	84.8	85.1	85.3	85.7
3.175	81.3	81.6	82.0	82.4	82.7	83.1	83.5	83.7	84.2	84.5	84.9	85.3
3.500	80.9	81.3	81.7	82.1	82.4	82.8	83.2	83.6	84.0	84.4	84.7	85.1
3.960	80.5	80.9	81.3	81.7	82.1	82.5	82.9	83.3	83.7	84.1	84.5	84.9
4.500	80.3	80.7	81.1	81.5	81.9	82.3	82.7	83.1	83.5	83.9	84.3	84.7

7

	. HRC											
	57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67											
	HRC											
4.763	61.5	62.5	63.0	64.0	65.0	65.5	66.5	67.0	68.0	68.5	68.8	
5.556	61.0	62.0	62.5	63.5	64.5	65.0	66.0	66.5	67.5	68.0	68.5	
5.953	61.0	62.0	62.5	63.5	64.0	65.0	66.0	66.5	67.0	68.0	68.4	
6.350	60.5	61.5	62.5	63.0	64.0	65.0	66.0	66.5	67.0	68.0	68.3	
7.144	60.0	61.0	62.0	62.5	63.5	64.5	65.5	66.0	67.0	67.5	68.2	
7.938	60.0	61.0	61.5	62.5	63.5	64.0	65.0	66.0	66.5	67.5	68.1	
8.731	60.0	60.5	61.5	62.0	63.0	64.0	64.5	65.5	66.5	67.1	68.0	
9.525	59.5	60.5	61.0	62.0	63.0	63.5	64.5	65.5	66.0	67.0	67.9	
10.319	59.5	60.0	61.0	62.0	62.5	63.5	64.0	65.0	66.0	66.5	67.5	
11.112	59.0	60.0	61.0	61.5	62.5	63.5	64.0	65.0	66.0	66.5	67.5	
11.906	59.0	60.0	61.0	61.5	62.5	63.0	64.0	65.0	65.5	66.5	67.5	
12.303	59.0	60.0	60.5	61.5	62.5	63.0	64.0	65.0	65.5	66.5	67.5	
12.700	58.5	59.5	60.5	61.5	61.8	63.0	64.0	64.5	65.5	66.5	67.5	
13.494	58.5	59.5	60.5	61.5	61.8	63.0	64.0	64.5	65.5	66.5	67.5	
14.288	58.5	59.0	60.0	61.0	61.8	62.5	63.5	64.5	65.5	66.5	67.5	

7

*.	. HRC										
	57 58 59			60 61 62			63 64 65			66 67	
	. HRC										
15.081	58.0	590	60.0	61.0	61.7	62.5	63.5	64.5	65.5	66.5	67.5
15.875	58.0	59.0	60.0	61.0	61.7	62.5	63.5	64,5	65.5	66.5	67.5
16.669	58.0	59.0	60.0	60.9	61.7	62.5	63.5	64.5	65.5	66.5	67.5
17.462	58.0	590	59.9	60.8	61.6	62.5	62.5	64 5	65.5	66.5	674
18.256	58.0	589	59.8	60.7	61.5	62.5	63.5	64.5	65.5	66.5	67 4
19.050	58.0	58.9	59.8	60.7	61.5	62.5	63.5	64.5	65.5	66.5	67.4
19.844	58.0	58.9	59.7	60.7	61.5	62.5	63.5	64 5	65.5	66.4	674
20.638	57.9	58.8	59.7	60.6	61.6	62.5	63.5	64.5	65.5	66.4	67 4
21.431	57.8	58.8	59.7	60.6	61.5	62.5	63.5	64.5	65.5	66.4	67.4
22.225	57.8	58.7	59.6	60.6	61.5	62.5	63.5	64 5	65.5	66.4	67.3
23.019	57.8	58.7	59.6	60.5	61.5	62.5	63.5	64.5	65.4	66.4	67.3
23.812	57.7	58.7	59.6	60.5	61.5	62.5	63.5	64.5	65.4	66.4	67.3
25.400	57.7	58.7	59.6	60.5	61.5	62.5	63.5	64 5	65.4	66.4	67.3
26.194	57.7	58.6	59.5	60.5	61.5	62.5	63.5	64 4	65.4	66.4	67.3
26.988	57.6	58.6	59.5	60.5	61.5	62.5	63.4	64.4	65.4	66.3	67.2
27.781	57.6	58.5	59.5	60.5	61.5	62.5	63.4	64.4	65.4	66.3	67.2
28.575	57.5	58.5	59.5	60.5	61.5	62.5	63.4	64 4	65.4	66.3	67.2
30.162	57.5	58.5	59.5	60.5	61.5	62.4	63.4	64.3	65.3	66.2	67.2

30.162

10.3.3

10

10.4

10.4.1

G 3 G 5

10.4.2

10.4.3

(*1 (-1).

10.4.4

10.5

10.6


10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

1.



1

8.

8

		0*		0.		0*	
3.000	4.89	8.500	36.9	15.875	128	26.194	333
3.175	5.39	8.731	39.7	16.000	131	26.988	358
3.500	6.59	9.000	41,2	16.669	142	27.781	375
3.572	6.86	9.128	43.2	17.000	143	28.000	379
3.969	8,43	9,500	45.7	17,462	155	28.575	397
4.000	8.54	9.525	47.1	18.000	158	30.000	426
4.366	10.12	9.922	52.0	18.256	169	30.162	441

8

D.	.	D_m	.	D*	« .	»	« .
4.500	10.73	10.000	52.5	19.000	175	31.750	487
4.763	12.06	10.319	54.9	19.050	183	32.000	482
5.000	13.17	10.500	55.5	19.844	199	32.544	498
5.159	13.99	10.716	59.8	20.000	194	33.000	512
5.500	15.84	11.000	60.8	20.500	203	33.338	534
5.556	16.28	11.112	63.7	20.638	215	34.000	543
5.800	17.56	11,500	68.1	21.000	217	34.925	583
5.953	18.14	11.509	68.6	21.431	221	35.000	585
6.000	18.75	11.906	73.5	22.000	233	35.719	603
6.350	21.28	12,000	75.0	22.225	247	36.000	614
6.500	21.90	12.303	78.5	22.500	249	36.512	633
6.747	23.55	12.500	79.6	23.000	254	38.000	673
7,000	25.29	12.700	83.4	23.019	258	38.100	686
7.144	26.97	13.000	84.0	23.812	281	39.688	735
7.500	28.91	13.494	94.1	24.000	283	40.000	743
7.541	29.22	14.000	97,0	24.606	290	41.275	799
7.938	32.85	14.288	104.9	25.000	299	42.862	853
8.000	32.77	15.000	112.8	25.400	319	44.450	912
8.334	35.47	15.081	116.7	26.000	322	45.000	931

10.9

59 64 HRC

2/3

 $\pm 1\%$.

9.

(30 \pm 5) .

9

*	$\pm 10\%$, .	D_m	$\pm 10\%$, .
46.038	63.8	2.5	80.000	165	3.0
47.625	67.6	2 5	82.550	174	3.0
49.212	71.5	25	85.000	183	3.0
50.000	73.5	30	85.725	185	3.0
50.800	75.5	30	88.900	197	3.0
52.388	79.6	30	90.000	202	3.0
53.975	83.8	30	92.075	210	3.0
55.000	86.5	30	95.000	221	3.0
57.150	92.5	30	95 250	222	3.0
60.000	100	30	98.425	235	4.0
60.325	101	30	100.000	242	4.0
61.912	106	30	101.600	248	4.0
63.500	110	30	104.775	262	4.0
65.000	115	30	107.950	275	4.0
66.675	120	30	108.000	275	4.0
69.850	130	30	110.000	285	5.0
70.000	130	3.0	111.125	290	5.0
73.025	140	30	114.300	304	5.0
75.000	147	30	120.000	330	6.0
76.200	151	30	127.000	364	6.0
79.375	162	3.0	150.000	485	6.0

1
5,8 , G 10, +5:
5,8 G 10+5 3722-2014

2
3,969 , G 10, +5, +0,2:
3,969 G 10+5/+0,2 3722-2014

3
9,525 , G 100:
9,525 G 100 3722-2014

12

The diagram illustrates a network of nodes and connections. The nodes are labeled with numbers and text, and the connections are represented by lines. The diagram is organized into several layers, with some nodes having multiple incoming or outgoing connections. The overall structure suggests a hierarchical or flow-based system.

Nodes and Labels:

- 12.1
- 9.014.
- 12.2
- 9.014.
- 9142.
- 16148,
- 24634.
- 10354.
- 9569
- 10354.
- 515
- 16272
- 12.3
- 1.3
- 1.5
- 20
- 12.4
- 50
- 12.5


Connections:

- 12.1 connects to 9.014.
- 9.014. connects to 12.2
- 12.2 connects to 9.014.
- 9.014. connects to 9569
- 9142. connects to 16148,
- 16148, connects to 24634.
- 24634. connects to 10354.
- 10354. connects to 9569
- 10354. connects to 515
- 16272 connects to 12.3
- 12.3 connects to 1.3
- 1.3 connects to 1.5
- 1.5 connects to 20
- 20 connects to 12.4
- 12.4 connects to 50
- 50 connects to 12.5
- 12.5 connects to 9569


- ;
 - ;
 - (,).
 - - .
- 12.6** : .
- - ;
 - ;
 - ;
 - ;
 - (,).
- , -
- 12.7** , -
- ,
- 12.8** , ;
- - ;
 - ;
 - ;
 - (,);
 - - .
- 12.9** **14192.**
- - ;
 - ;
 - ;
 - ;
 - ;
- 12.10** **14192:** « . » „ « ».
- , -
 - , -
- ,
- 12.11** - , -
- (20 ± 5) ° . **60 %.**
- 13** -
- 13.1** - , -
-
- 13.2** - 24 (,)
-

()

.1
). G 5 (-



.2
.2



1 - ; 4 - : 3 -
S: 5- S; - D_{ni}^r
Vo*;e - Vo*;
ξ>.«t:
S: - S.
.2

621.822.6:006.354

21.100.20

46 0000 NEQ

:

,

,

,

,

-

.

,

,

,

,

16.03.2015. 60x84V_B.
. . 2,33. 31 . . 541

« »
123995 .. 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии