

**4133-73
(1669-79)**

12-97

4133-73

Joint bars for rails of gauge railway.
Technical requirements

(CT 1669-79)

01.01.75

1669—79

(, . 2).

1.

1.1.

1.

1

54	0,45 0,62	0,50 0,85	Or 0,15 0,35	0,04	0,05	0,08

, 0,15 %, — 0,05 %.

(, . 2).

20.

1.2.

8193—	,	65	75;
19128	»	»	50;
19127	»	»	43.

(, . 3).

1.3.

(, . 2).

1.4.

©
©, 1973
, 1998

1.5.

1.6.

1.5, 1.6. (

1.7.

2).

,

,

0,5

1.8.

0,5

,

,

(

1.9.

2).

1.10.

2.

2

1	1	
1	1,6	
0,5	0,8	
2	3	
1,5	2,4	

(1.11. , . 2).

1.12.

.3.

3

(/ ²)	/ ²	/ ² (/ ²)	, %	, %	
844 (86,0)	530 (54,0)	10,0	30,0	235-388	—

(1.13. , . 2).

1.14.

20°().

.1.1—1.13.

1.15.

:

— — 1,0 / ²(10,0 / ²);
 — — 0,7 (7,0 / ²);
 — — 4,0 % ();
 — — 10,0 % ();
 — — 34;

— 0,03 %,
 — 0,05 %,
 — 0,005 %,
 — 0,005 %;

0,10 %,

0,75

1,0

(, . 3).
 1.16.

1.17.

(, . 2).
 7,85.

2.

2.1.

(, . 3).
 2.2.

3000

1000

(, . 2).
 2.3.

) — 1,0 %;
) — ;
) — ;
) —

2.4.

(. 2.3)

(. 2.36,)

2.5.

2.3—2.5. (

2.6. (, . 2).

2.7.

.2.3 .

(. 2.36,)

2.8.

2.7, 2.8. (, . 3).

.1.15.

3.

3.1.

(, . 2).

3.2.

3.3. — 1497.

15

1497.

3.4. — 14019.
 < =15—20

/= 5 +150

3.5. — 9012.

(, . 3).

3.6.

7565

3.7. 22536.5, — 22536.4, — 22536.3, — 22536.1,
 — 22536.6. — 22536.2,

(, . 2).

3.8. 3.9. (

3.10.

4.

4.1.

500—600

0,5

:

—

« »;

—

;

—

()

(

,

;

—

15—20

(

— 8 , 3).

— 1

4.2. , , ,
20) . , , (

4.3, 4.4. (, , , 3).

1.

, . . . ; . . . , . . . (); . . -
; . .

2.

04.12.73 2639

3.

4133—54

4.

1669—79

5.

,	,	,	,
1497-84	3.3	22536.1-88	3.7
7565-81	3.6	22536.2-87	3.7
8193-73	1.2	22536.3-88	3.7
9012-59	3.5	22536.4-88	3.7
14019-80	3.4	22536.5-87	3.7
19127-73	1.2	22536.6-88	3.7
19128-73	1.2		

6.

4—93

(4—94)

7.

(1998 .)
1981 ., 1989 .(12-79, 7-81, 12-89)

1, 2, 3,

1979 .,

021007 10.08.95.

29.05.98.
141 . 850. . 536.

08.07.98. . . . 0,93. . . . 0,67.

, 107076, , , , 14.

— . “ 080102 ”, , , 6.