



4750-79

8-97

*	, , . ice								, fc * * () (kiv/cn)	, « * - /				
	IMIHU													
		fife	Ishh- 5 1	i S iSh = 5 35	?		£	3 I 3						
56—205	56	323	390	60	1.8	265	16		245(25)	0.147(1.5)	15	0.65	0.60	
40-406	42	492	340	6?	2.0103-	570	16		588(60)	0.196(2.0)	30	0.75	0.73	
30-445	32	510	675	48	03	586	20		294(30)	0.147(1.5)	30	0.69	0.64	
47—307	47	600	635	48	2.0 £ 03	700	20		686(70)	0.343(3.5)	50	—	1.00	
37-533	39	611	720	36		705	20		588(60)	0.245(2.5)	50	0.92	0.88	
40—559	42	645	700	35		740	20	S	588(60)	0.196(2.0)	50	1.00	—	
48-559	50	665	885	47	M-t.u	740	20		735(75)	0.196(2.0)	50	1.40	—	
32-590	32	657	795	48	2.0 £ 03	740	20		\$88(60)	0.314(3.2)	50	0.80	0.7?	
32-622	34	694	840	40		705	20		588(60)	0.24 2.5)	50	0.95	0.90	
37-622	39	700	870	57		825	16		637(65)	0.310(3.16)	50	—	0.95	
40—622	42	70S	940	56		825	20		686(70)	0.245(2.5)	50	1.18	1.115	
			915	33										
			910	41										
			975	40										
			1010	41	03									
			975	40	2.0 £ 03									
			1010	48										
			975	48										

1. (. . 2).

2.

3. *

4. « ,

5. ||

6.

7.

8.

9. (, . 4).

10.

11.

hci<ih.ui

—

2.2

3 %.

1,5 %.

—

6

; 15—311 4010: V-JIO; V-310A

10 %.

— (2.3 1 0.3)

6 4750—79 ,
(6 21.10.94)

:

:)

4750-79

Pneumatic tyres for bicycles. Specifications

4750-74

25 2611
25 2612

19 **1979** . **3606**

01.07.80

02.03.95 100

01.01.99

) , - , (,)

10 45' .

,
→ 2.3.2.4

, , . . . (), , . . . , , . . .

(, . 4, 0).

1.

1.1. 22374—77.
1.2.

1.2. , , !

(. . . 1, 2, 4, 5).

1.3. ,
. 40—622. 40 —

1

* (1998 .) 1, 2, 3, 4. 5. 6,
 1984 ., 1984 .. 1985 ., 1986 ., 1987 .,
 1995 . (9-84. 3-85, 11-85, 10-86, 12-87, 5-95) © . 1979
 © . 1998

2.

2.1.

2.2.

. 1 .

1

1.	:	1.1 1.2
2.	:	2.1 2.2 2.3
3.	.	3.1 3.2 3.3

(2.3. , . . 1).

1

(2.4. , . . 2, 6).

2.5.

2.6.

. 2.

2

	,		,
56-205	0.19	32-622	0.18
40-406	0.16	40-622	0.21
37-533	0.22	47-507	0.22
30-445	0.18	37-622	0.21
32-590	0.20		
0.35;	56—205	1.2 —	37—622 0.37.
			2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3

2

1. (/ ²),	12.75 (130)	12.75 (130)	12.75 (130)

8.3
(90)

2.	, %.	450	500	550
3.	(/),			24.52 (25)
4.	-/- (,).	125 (450)	275 (1000)	24.52 (25)
5.	.	50—65	40-55	—
6.	,	3,2 (3.26)	3.2 (3.26)	—
(/).				—
7.	,			
(/ -)	.			2,45 (25)
(/)	.			0.78 (0.8)
8.	-			—
().	:			—
	56—205	1,96 (200)	1.96 (200)	—
		2.45 (250)	2.45 (250)	—

*

2.5» 2.6. (, . . 4, 5, 6).

2.7. (, . .).

,

3.

3.1.

10000

,

:

;

;

;

;

;

;

(6).

3.1 .

(, . . 4).
3.2.

(, . . 2).
3.2.

(, . . 4).
3.3.
(. . 4.1. 4.4—4.12)

(, . . 4, 5).
3.3.

(, . . 4).
3.3.

4.

4.1. 10—15

()
166—89

/1
7502—89.

— 0.5
4.2.
4.3.

24

4.4.

, 270—75 (I).

4.5. , 12251—77 : 30,0 ± 2,5 (3,00 ±

±0.25) ; (23.5 ± 1.5) (2.35 ± 0.15)

4.6.

263-75.

4.7.

(

) (25.0 ± 1.0) 100—150
30—50

50—60 6768—75
(100 ± 10) / 6 —
2 .
4.8.

270—75 (II).
4.9.

262—93 ().
(, . 6).
4.10.

10 , 20—25
30—50 6768—75
(100 ± 10) / 6 —
2 .
4.11.

270—75 (I).

— 2 . 6
4.12.

300
4.13.

(, . 4).

5. , .

5.1.

; : ; ;
; (); ; ;
; ; ;
« » — , 1. , 1. , 1985 .
01.07.80.

(, . 1, 2, 5, 6). ()
5.2. , (—).

(
5.3. , . . . 2, 6). — 24779—81.

56—205
15

(
5.4. (, . . . 2, 3). — 14192—96.
5.5.

5.4. 5.5. (, . . . 2).

6.

6.1.

6.2. , . . . 30 — 12

20 . . . — 12

(, . . . 6).

021007	10.08.95.		06.02.98.		26.02.98.		1.40.
		0.80.	543	202.	157.		
			107076.			.. 14.	
			—	"		"	
				.. 6.			
			080102				