



5578—76

5578-76

Crushed blast furnace slag concrete. Technical requirements

5578—65

6 1976 . 158

01.01.1978 .

).

1.

1.1.

2

;

•
,

;

()

,

;

,

1978.

©

, 1978

1.2.

5%.

3-1



<1.3.

| | | | |
|------|------|---|---|
| 5 | 10 | ; | : |
| .10 | » 20 | ; | |
| > 20 | » 40 | ; | |
| » 40 | > 70 | . | |

3

70 ,

*1.4.

, . 1.

1

| | £ | | 0,5 ('ʌ) | | ʌ | » .25 / > |
|---|--------|--------|------------|-------|------|-----------|
| | 5/3) | 10 | | | | |
| , | 95—100 | 90-100 | 40-80 | 50-70 | 0-10 | 0 |

1.5.
)

25%

()

(-

1.6.

()

,

-

,

. 2.

()

-

| 2. | |
|----|--------------|
| | : |
| 15 | 15 |
| 25 | . 15 25 |
| 35 | 215 „ 35 |
| 45 | , „ 35 „ 4'5 |

1.7. 15

400, 300,
200 -

25— 35— 45— 200. -

, -

1.8.

1000 / 3.

900 ' / 3.

1.9.

15, , 25 3%

2%

35, 45.

,

, , , , ,

1.10.

: 15, 25, 50, 100, 150, 200.

-

, , , , ,

-

. 3.

3

| | 15 | 25 | 50- | 100 | 150 | 200 |
|------|----|----|-----|-----|-----|-----|
|) | 15 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| %) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| %, | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 | 16 |
| :) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| , %, | | | | | | |

1 1. , -
, -

1.12. S
2,5% .

, -
,

2.

2.1. , -
2.2. , -

, , -
,

8257—75.

2.3. , () , -
,

, (— .
,

2.4. , , -
,

3344—73.

3.

3.1. 9758—77

().

3.2. , () , , -
1 8269—76.

4.2. -

4.3. , , , , .

5.

5.1. , - , -

5.2. - -

LU

18.08.78 , 06.10.78 0,375 . 0,30 6000 3 .
 « » . , -557, 12/14. , 3355 . 3.