



5742—76

5742-76

Cellular concrete  
thermoinsulaaing boards

5742—61

29 1975 . 225

01.01.77

400° .

75%

1.

1.1.

( ) 350 400,

1.2.

— 500 1000 ;  
— 400, 500 600 ;  
— 80 240 .

100, -

— 20.

1.3.

1988 .

©

, 1988

350, 100,

50 8 :

$-100.50.8$

, 400, 80, 40 16 :

$-80.40.16.$

2.

2.1.

-

2.2.

-

2.3.

-

$\pm 3$  ,

-

2.4.

-

,

2.5.

-

5

fi		
	350	400
1. , / 3	350	400
2. ( / 2), , : , ) )	0,8(8) 0,7(7)	— 1(10)
3. ( / 2), , : , ) )	0,3(3) 0,2(2)	— 0,3(3)
4. - / - ( / - * 25±5° (298 =5 ) ,	0,093(0,080)	0,104(0,090)
5. , %,	10	10

2.6. ,

2.7. :  
)

25 7 10 —  
10 —  
; ) 5 — 3 —

2.8. 5%.

3.

3.1. -

3.2. -  
, -

3.3. -  
50 3.

3.4. ,  
, , -  
;

3.5. -  
,

3.6. ,  
2% 10 .

3.7. -  
, ,

3.8. ,  
,  
,

’  
, ,

,

.

#### 4.

4.1.

-  
-

1

4.2.

:

-

100

.

100

-

4.3.

.

-

-

100

.

1

.

100

-

-

70

4.4.

,

10180—78,  
—

12730.1—78,  
17177.11—81.

-

12730.2—78,

4.5.

7076—87.

4.6.

-

1

4.7.

.

4.8.

-

4.9.

.

5,

,

,

5.1.

-



. . .  
 . . .  
 . . .  
 . 20.07.88 . . 21.11.88 0,5 . . . 0,5 . . . 0,32 . . .  
 6000 3 .  
 « » , 123840, , ,  
 , . , 3. , 39. . 2191.