



7473—85

()

(,)

— , . , , — , () ;
— , ; . , , — , ; X.
— , ; . , , — , ;
— , ; . , , — , ;
— , . 3. , ; . , ;
— , ; . , , — , ;

()

»

9

1985

206

. 31 01.86
. 25.000

. 17.03.86 0.75 . . . 0,75

0,75

. 0,72

5

“

»

“

. 123840.

»

6

. . . 1825

3

Ready-mixed concrete. Specifications

7473-85

7473—76

58 7000

9

1985 . ® 206

01.01.87

1.1.

1.

©

, 1986

2—1825

.2

7473—85

1.2.

.1.

1

	,	,
4 2 1	$\begin{array}{l} 31 \\ 21-30 \\ 11<-20 \\ 5-10 \end{array}$	— —
2 4	1—4 —	4 5—9 10-15 16

1.3.

,
,

{),
1.4.) .

,
,

,
(,
,

,
,
25, , ,
F 200. , ,
25 I F200 W4 (W4:) 1,
7473—85

,
() 2, 12,5, ,
W2 1600: F200,
12,5 2 F200 W2 1600 7473—85

, :
25 2 F200 W4 7473—85

, :
12,5 2 F200 W2 1600 7473—85

2.

2.1.

,
 :
 ;
 ();
 ,);
 ;
 ();
 ();
 ,
 :
 ,
 ();
 ();
 ;
);
 .

»
 ,
 :

5% —
 10% —
 2.2.

25820—83 26633—85.

— 23732—79.

0,2%.

2.3.

,
 26633—35.
 2.4.

25820—83

2.5.

4

,

26.

1

2

2.7.

(

).

,

 $\pm 2\%$, , , — $\pm 2,5\%$. $\pm 2,5\%$

2.8.

,

16349—85

,

2.9.

2.10.

1

1600

12,5

1— 4

1— 4

,

2.11.

1

2.12.

,

,

,

 $50—70\%$
 30 ,

,

2.13.

2.14.

2.15.

18105.2-80.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

18105.0-80 —

18105.2-80.

18105.0-80 —

) —

3.2—3.5,

3.7.

,

0,92—0,96 — .
0,94—0,98 » » » » 4—1; 1—4.

3.8.

,

3.9.

3

4.

4.1.
10180—78.

4.2.

4.3.

4.4.

17624—78 22690.0-77 —

22690.4-77.

4.5.

18481—81

4.6.

1018U.4-8I, — 12730.5—84. 10060—76 -

47

2823—73.

5. , ,

5.1.

52

3.

5.3.

10354—82

54

55

().

4.

6.

6.1.

62

, — 6
 ().

. 8

7473—85

I

		1	2	. 4	(
500	500	90 150	75 120	60 90	50 50

. 2.10

2

	(>	, / ³ ,	.	.
	1600	00—1600	1000—1400	1000
500 500—1000 1000	105 120 135	120 150 180	150 180 210	180 210 240

1.

— 30 , 2
— 2— 30 , 4— 45 .

15 , 45 , 4 —

60 .

(18—20° | 20 30°

				-	-	-
			,	*	/	-
1 2, 4	,	(- .)	30	200 140 90	90 50 30	60 35 20
1 2, 4)	(-	15	-	45 30 15	30 20 10

1.
5°

10 25%.

6 20°

5

2.

4

20°

15%,
3.

20

40° — 30%.

30°

4.

25%.

,