



767-91

12—90/948

Copper anodes.
Specifications

707____gj

18 4410

01.01.92
01.01.97

-

,

.

1.

1.1.

-

,

-

1.2.

.

1.2.1.

,

. 1.

1

		600—1000	
2. 3, 4, 5 6, 7, 8, 10	—0,3 j—0,4 —0,4 — ,5		
5. 6, 7, 8, 10 1 —0,8 ! —0,8 12, 15 j—1,0 ! —1,0			

©

, 1991

,

300 2000 500 1000 75 500 100 25 »
1.2.2. :
20 — 500 ;
40 — 500 .
1.2.3. :
20 — 1000 ;
40 — 1000 .
X X X 767—91

MI: 5X100X800
5 0 800 MI 767—91
10x600x2000 :
10x600x2000 767—91

1.3.

1.3.1. MI 859 . 2.

2

	, %				
			,		
		0,03—0,16	0,001 0,002	0,002	0,005

. 2

, %						
vUpKa 1			,			
					^ > j	
	0,003	0, 5	0,002	0,002	1 0,004	0,004 ,.

1.3.2.

1.3.2.1. -
-
,

1.3.2.2. .

.
.
-
.

! 3.3. / -

1.3.3.1. 2500 .

1.3.3.2. MI
3.

	, %			
			1 1 1 * 1 i j	
MI	99,9	— 1 0,001 ! 0,002 1 0,001		0,003
	-	0,03—0,08 } 0,001 1	1 1 0,002 1 0,001 1 !	0,003

	, %							
					-			(. - *)
	0,002	0,002 1 1	0,002	0,003	0,045	1 0,004	—	0,1
	1 0,002	0,002 10,002	0,003	1 1	0,004 ! ,			0,1

MI

859

,

3,

1.3.3.3.

1.3.4.

1.3 4.1.

1.3 4.2.

. 1.2.2 1.2.3.

1.3.4.3.

. 1.3.2.2.

1.3.4.4.

. 2 3.

13.4.5.

. 1.3 2 l.

14.

1.4.1.

()

:

-

- ;
;
;

.

1.4.2.

—

14192

« ».

1.4 3.

:

;

;

,

;

,

.

15

1 5 1

.

-
II

12082

III

2991,

-
2114026838.
1 5 2

80 .

\ 80 .

1250 .

26663.

:

3560;
3282;
9557

-

26663,
15 3.

21597,

21650

23238.

—

158-16

2.

2.1.

2.2.

-
18242,
-

2,5%.

« » () 18321.

. 3.2.

4

6—50	5	1
51—150	20	2
151—280	32	3
281—500	50	4
601 — 1200	80	6
1201—3200	125	8

1.2.2 1.2.3, .4.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

166.

427/

97,5%.

. 1

. 1.2 2

1.2.3,

 (N)

$$N - 10 - \overline{hbl}^{\kappa}$$

—
 h —~
 l —

—

, ;

, ,

, ;

,

, / .

3 3.

13938.2,
15027 11,13938 4 —
9717.1—13928 12,
9717.3

24231.

13938.1,
13938.13,

3 4.

13938 12,

13938 13,

13938 1,
15027.11.
26877.

13938 2,

13938.4—

, 8 767-91

3,5.

!.,

▪

,

.

▪

.

4.

4.1.

,

.

4.2,

.

▪

,

1.

. . , , . .

2.

22.03.91 314

3. 767—70

4. - -

\

166—89

32

427—75

32

859—78

5 1

2991-85

1 5 1

3282—74

1 52

3560—73

152

7502-89

32

9557-87

i52

1 9717 1 82 9717 3 82

33

12082—82

1 5 1

13938 1—78

33

13938 2—78

33

13938 4 78— 13938 12 78

33

33

14192—77

42

15027 11—77

33

15846-79

1 53

18242—72

2 2

18321—76

2 2

21140—88

1 5 i

21650—76

1 52

23238—78

152

24231—80

33

24597—81

152

1 2 663—85

1 52

26838—86

1 5 1

26877-86

34

Редактор И. Виноградова

Восстановлено Д. Н. Копыловым

Сдано в наб. 16.04.91 Подп. в печ. 10.06.91 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,51 уч.-изд. л.
Тир. 9000

Определено
«
— 1 —
Почта» Издательство
Тип. «Московский
10 стандртов, 12
«Печатник», Моск.
определено
р. 3