

,

1. 4 « , »;

-

2 (8 10 1995 .)

:

3 9147—87

« »

4 7 1999 . 114 805—95 1 2000 .

5 805-80

6 (2001 .) (5—2000)

Steelmakmg pig iron.
Specifications

2000—01—01

1

2

- 7565—81
- 22536.1—88
- 22536.2-87
- 22536.3-88
- 22536.4—88
- 22536.5-87
- 22536.6-88
- 22536.7-88
- 22536.8-87
- 22536.10-88
- 22536.11—87
- 27809—95
- 27611—88

3

- 3.1
-
-
-
-
- 1, 2, 1, 2;
- 1, 2, 1, 2;
- 1, 2, 1, 2;

4

- 4.1
- 4.2
- 3. 1, — 2,

805-95

4.3	1	2	
4.4	0,3 %.		
4.5		50	
4.6	18, 30, 45, 55		
4.7	2	2 %	
2		2, 4 %	1
4.8			
4.9			
4.9.1	1	2	4,0
4.5 %			
4.9.2	1	2	0,04 %,
	0,3 %	0,2 %.	

1

			1	2	3	4
1	0,5	0,9	0,5	0,5 1,0	1,0 1,5	—
2	0,5		0,5	0,5 1,0	1,0 1,5	—
1	0,9	1,2	0,3	0,3 0,5	0,5 0,9	0,9 1,5
2	0,5	0,9	0,3	0,3 0,5	0,5 0,9	0,9 1,5

1

				1	2	3	4	5
1	0,1	0,2	0,3	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
2	0,1	0,2	0,3	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
run	0,08	0,12	0,3	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
1 2	0,08	0,12	0,3	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05

2

4.9.3	1,5 %,	—	2,0 %.
4.9.4		1, 1 1	
1,2 %.			
4.9.5		1, 2	:
-		0,010 %;	
-		0,015 %;	
-		,	.
4.9.6	,		.
4.9.7		1, 2, 1 2	
0,06 %.			

5

805-95

1, 2 — 1, 2
25 %.
1 2,
1 2.
5.2 10
20 20 20 .
5.3 20 .
5.4 — 7565.

6

6.1
6.2
6.3 — 7565.
6.4 22536.1 — 22536.8, 22536.10,
22536.11, 27809, 27611

7

7.1
7.2 5.1
7.3

()

9147-87

« . »

2—

1				-	% ,	% Si	%	% % S,	
1.1	-	-	-	Pig-P2	(3,3 4,8)	< 1,0»	0,4 6,0 (0,5 1,5)	0,25 0,06 1 1	
1.2 ;	1 1 1 1	-	-	Pig-P20	(3,0 4,0)		< 1,5	1,5 2,5	0,08

669.13 : 006.354

11

08 1100

[illegible]

• • • • •

. . 02354 14.07.2000.

25.01.2001.	.	.	.0,93.	.-	.	.0,63.	178	.
160.	.	114.						

, 107076, , ., 14.

— “ ”, 103062, , 6.
jNs 080102