

855-74

5-97

355—74

Powdered mica for rubber industry.
Specifications

57 2510

01.01.76

1.

1.1.
-160, -125, -160 -125.

— ;
— ;
— ;
— ;
125, 160 —

1.2.

, . 1.

1

-160	57 2511 1100 05	160
-125	57 2511 1200 02	125
-160	57 2512 1100 00	160
-125	57 2512 1200 08	125

1.3.

-160:

-160 855—74

. 1. (, . 2).

©
©

, 1974
, 1997

2.

.2.

2

	-160 -160	-125 -125	
1. : , %, , :			. 4.3 -
0160 0125	0,2	0,2	
2. , %,	0,5	0,5	14327
3. , %,	0,5	0,5	26318.11

(2.2, . . . , 2, 3).

(, . . 2).

3.

3.1.

45

— 22370

— 22370

(, . . 2, 3).

4.

4.1.

4.2.

45—75 %.

4.3.

22370.

15—35 °

19572

$$(105+5)^\circ$$

2

+0.01

4.3.1. (X)

X=— 100,
 $\frac{1}{\sqrt{—}}$, ;

4.3.2. 0,1 % =0,95.

4.4. — 14327.

4.5. — 26318.11.
 4. (, . 3).

5. , , ,

5.1. — 2226

5.2. — 14192. 30

(, , , 3).
 5.3. (, . 1).

5.4.

5.5.

5.6.

6.

6.1.

6.2. — 1
 6. (, . 1).

1.

.. (), .. , ..

2.

26.12.74 2803

3.

— 1985 .
— 5

4.

855-63

5.

,	
2226-88	5.1
14192-96	5.2
14327-82	2.1, 4.4
19572-74	4.3
22370-77	3.1, 4.1
26318.11-84	2.1, 4.5

6.

(11—12—94)

,

7.

1985 . (1997 .)
1990 . (10-79, 9-85, 11-90)

1, 2, 3,

1979 .,

021007 10.08.95. 10.11.97. 26.11.97. . . . 0,93. . . . 0,45.
— 140 . 1141. . 844. , 107076, , ., 14.
— “ ” , , ., 6.
080102